


TREION™

עמודות מים נטולי מלחים



Max.

Std.

Min.

Micro.

TSDI™	TSDI™	TSDI™	TSDI™	שרף
6050 ליטר	2530 ליטר	1320 ליטר	650 ליטר	תפוקת מים ⁽¹⁾
FPDI™	FPDI™	FPDI™	FPDI™	שרף
6050 ליטר	2530 ליטר	1320 ליטר	650 ליטר	תפוקת מים ⁽¹⁾
XTDI™	XTDI™	XTDI™	XTDI™	שרף
8800 ליטר	3680 ליטר	1920 ליטר	950 ליטר	תפוקת מים ⁽¹⁾
UPDI™	UPDI™	UPDI™	UPDI™	שרף
9500 ליטר	4370 ליטר	2280 ליטר	1130 ליטר	תפוקת מים ⁽¹⁾
1000	500	250	125	ספיקה, ליטר/שעה
0.1-20	0.1-20	0.1-20	0.1-20	מוליכות מוצר, ⁽²⁾ µS/cm
55	23	12	6	נפח שרף, ⁽³⁾ ליטר
0.3x1.5	0.2x1.2	0.2x1.0	0.2x0.5	גובה x קוטר, מטר
44	24	15	8	משקל, ⁽³⁾ ק"ג

(1) תפוקה ממוצעת ממי גלם עם מוליכות חשמלית של 416 µS/cm. בהתאם למוליכות החשמלית של מי ההזנה וצריכת מחשבון תפוקת מים נטולי מלחים ותדירות החלפת עמודות בפועל. www.treion.co.il
 (2) מוליכות חשמלית נמוכה מ- 0.1 µS/cm, מומלץ להשתמש בשרף UPDI™.
 (3) נתונים ממוצעים, טמפרטורת עבודה מרבית: 45°C, לחץ עבודה מרבי: 8 אטמ'.